

# Haier

## CONGELADOR VERTICAL DE -40°C

DW-40L278

### DESCRIPCIÓN

El congelador DW-40L278 de Haier ofrece una gran capacidad de almacenamiento con rendimiento de temperatura rápida. El diseño integrado del estante frío y evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre y en farmacéutica.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control mediante microprocesador para ajuste del intervalo de temperatura de -20 ~ - 40°C.
- Pantalla LED de fácil visualización con incrementos de temperatura de 0.1°C.
- Ventilador de refrigeración lubricado permanentemente, seguro y de larga vida útil.
- Rápida refrigeración con evaporador de estante.
- Diseño mejorado en el sellado de puertas y empaques dobles, buen efecto de sellado y ahorro de energía.

### SEGURIDAD

- Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja, alarma remota, fallo de energía, error en el sensor, batería baja y temperatura ambiente alta.
- Dos tipos de alarmas: zumbido y luz intermitente.

### DISEÑO ERGONÓMICO

- Candado con cilindro de acero inoxidable para un almacenamiento seguro
- Cajones diseñados con porta etiquetas para fácil identificación de muestras almacenadas.

DW-40L278



ESPECIFICACIONES		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Tipo de gabinete	Vertical
	Tipo de refrigeración	Directa
	Modo de descongelación	Manual
	Refrigerante	Libre de CFC
	Ruido	45 dB
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Rendimiento de refrigeración	-40°C
	Intervalo de temperatura	-20 ~ -40°C
<b>CONTROL</b>	Controlador	Microprocesador
	Visualización	Pantalla LED
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	Alimentación	220V/60Hz
	Potencia	310 W
	Corriente eléctrica	3.1 A
<b>DIMENSIONES</b>	Capacidad	278L
	Peso neto/bruto	115/135 Kg.
	Dimensiones internas	520 x 435 x 1230 mm
	Dimensiones externas	745 x 675 x 1810 mm
<b>FUNCIONES</b>	Temperatura alta/baja	Sí
	Alarma remota	Sí
	Falla de energía	Sí
	Voltaje alto/bajo	N/A
	Error de sensor	SÍ
	Batería baja	Sí
	Temperatura ambiente alta	Sí
<b>ACCESORIOS</b>	Ruedas	Sí
	Patas estabilizadoras	SÍ
	Orificio para pruebas de temperatura	Sí
	Cajones/puertas internas	6/-
	Interfaz USB	Opcional
	Registrador de temperatura	Opcional
<b>OTROS</b>	Certificación	CE