

Haier

CONGELADOR HORIZONTAL DE -40°C

DW-40W100

DESCRIPCIÓN

El congelador DW-40W100 de Haier ofrece una gran capacidad de almacenamiento con rendimiento de temperatura rápida. El diseño integrado del estante frío y evaporador proporciona eficiencia de refrigeración adicional. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos. Es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre y en farmacéutica.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compresor de baja temperatura de alta eficiencia.
- Refrigerante químicamente estable, libre de CFC, comercialmente disponible y amigable con el medio ambiente.
- Ventilador de refrigeración lubricado permanentemente, seguro y de larga vida útil.
- Espuma de aislamiento de alta densidad para temperatura de almacenamiento estable y de largo plazo.
- Sistema de refrigeración optimizado, diseñado para maximizar el efecto de enfriamiento y uniformidad de temperatura.
- Control mediante microprocesador, pantalla LED de fácil visualización e intervalo de temperatura ajustable de -20 ~ -40°C.

SEGURIDAD

- Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja y error en el sensor.
- Dos tipos de alarmas: zumbido y luz intermitente.

DISEÑO ERGONÓMICO

- Puerta con cerradura para seguridad de almacenamiento.
- Puerto de acceso estándar de Ø 40 para instrumentos de prueba de temperatura.
- Gabinete con diseño interno a prueba de corrosión.
- Adecuado para una variedad de canastillas de almacenamiento.

DW-40W100



ESPECIFICACIONES		
DATOS TÉCNICOS	Tipo de gabinete	Horizontal
	Tipo de refrigeración	Directa
	Modo de descongelación	Manual
	Refrigerante	Libre de CFC
	Ruido	≤45 dB
FUNCIONAMIENTO	Rendimiento de refrigeración	-40°C
	Intervalo de temperatura	-20 ~ -40°C
CONTROL	Controlador	Microprocesador
	Visualización	Pantalla LCD
DATOS ELÉCTRICOS	Alimentación	115V/60Hz
	Potencia	255 W
	Corriente eléctrica	5.0 A
DIMENSIONES	Capacidad	100L
	Peso neto/bruto	43/46 Kg
	Dimensiones internas	500 x 385 x 630 mm
	Dimensiones externas	685 x 650 x 810 mm
FUNCIONES	Temperatura alta/baja	Sí
	Alarma remota	N/A
	Falla de energía	N/A
	Voltaje alto/bajo	N/A
	Error de sensor	SÍ
	Batería baja	N/A
	Temperatura ambiente alta	N/A
ACCESORIOS	Ruedas	N/A
	Patas estabilizadoras	N/A
	Orificio para pruebas de temperatura	Sí
	Cajones/puertas internas	/
	Interfaz USB	N/A
	Registrador de temperatura	N/A
OTROS	Certificación	CE