

Haier

ULTRA CONGELADOR VERTICAL DE -86°C

DESCRIPCIÓN

El Ultracongelador DW-86L728 de Haier es un equipo especialmente diseñado para el almacenamiento de productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica, institutos de investigación, bioingeniería, compañías marinas y pesqueras.



DW-86L728

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Operación inteligente, control de temperatura uniforme y refrigeración de alto rendimiento.
- Control mediante microprocesador con pantalla digital para ajuste del intervalo de temperatura de -40 ~ - 86°C.
- Evaporador de pared con tratamiento mejorado de transferencia de calor.

SEGURIDAD

- Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja, calentamiento de condensador, fallo de energía, error en el sensor, puerta abierta, batería baja, temperatura ambiente alta y alarmas visuales y audibles.
- Batería de respaldo para monitoreo continuo, muestra la temperatura interior hasta incluso después de una falla de energía.
- Puerto USB estándar, dando la posibilidad de registrar los datos de operación para futuras consultas.

DISEÑO ERGONÓMICO

- Puerta externa de 90mm de grosor y doble puerta interna.
- Interior de placa de acero/zinc y placa exterior de acero.
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable.
- Ruedas y patas de nivelación, fáciles de mover y bloquear.

DW-86L728



ESPECIFICACIONES		
DATOS TÉCNICOS	Tipo de gabinete	Vertical
	Tipo de refrigeración	Directa
	Modo de descongelación	Manual
	Refrigerante	Libre de CFC
	Ruido	50 dB
FUNCIONAMIENTO	Rendimiento de refrigeración	-86°C
	Intervalo de temperatura	-40 ~ -86°C
CONTROL	Controlador	Microprocesador
	Visualización	Pantalla LED
DATOS ELÉCTRICOS	Alimentación	115V/60Hz
	Potencia	1200 W
	Corriente eléctrica	18 A
DIMENSIONES	Capacidad	728L
	Peso neto/bruto	345/385 Kg
	Dimensiones internas	766 x 716 x 1310 mm
	Dimensiones externas	1041 x 980 x 1980 mm
FUNCIONES	Temperatura alta/baja	Sí
	Alarma remota	Sí
	Falla de energía	Sí
	Calentamiento condensador	Sí
	Error de sensor	SÍ
	Batería baja	Sí
	Temperatura ambiente alta	Sí
	Puerta abierta	Sí
ACCESORIOS	Ruedas	Sí
	Base fija	Sí
	Orificio para pruebas de temperatura	Sí
	Estantes/puertas internas	3/4
	Interfaz USB	Sí
	Registrador de temperatura	N/A
OTROS	Certificación	CE, UL