



VELAB™

**CENTRÍFUGA CLÍNICA
PRO-COMBO**

PRO-COMBO

CENTRÍFUGA CLÍNICA

Centrífuga de velocidad variable, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 12,000 revoluciones por minuto. Cuenta con variedad de configuración de rotores y adaptadores para tubos de distintas capacidades con el fin de ajustarse a las necesidades del usuario. Con motor libre de mantenimiento, fácil acceso de programación y aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.

DATOS TÉCNICOS	
RANGO DE VELOCIDAD	300- 12000 RPM
RCF	8 – 13684g
CAPACIDAD DE TUBOS	6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml. 12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 8 x 0.2ml 4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml/50ml. 24 x hematocrito 75mm.
TIEMPO	15 seg - 99 min
PESO	6.5 kg
DIMENSIONES	310 x 240 x 180 mm
ALIMENTACIÓN	Doble voltaje, 110V/60Hz y 220V/50Hz.
GARANTÍA	1 año.

A

La línea PRO de VELAB son equipos pequeños, robustos y de gran estabilidad que conservan los valiosos espacios en el laboratorio. Sus controles digitales permiten que la velocidad y el tiempo se ajusten con el toque de un dedo y muestran la velocidad y el tiempo restante en tiempo real. Estas centrifugas son sorprendentemente silenciosas haciendo que el ambiente del laboratorio sea mucho más pacífico.

B

Accesorios incluidos:
Rotor C-12000, 6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml.
Rotor C-10000, 12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 8 x 0.2ml
Rotor C-15000, 4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7ml/10ml/15ml/50 ml.
Rotor C-11000, 24 x hematocrito 75mm.
6 adaptadores para 1.5ml/2ml
6 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
6 adaptadores para 5ml/6ml/7ml
4 adaptadores para 10ml/15ml.
Adaptador CA/CD.
Llave española.
Llave Allen.
Tomillo de ajuste de rotor.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008