

# Haier

## ULTRA CONGELADOR HORIZONTAL DE -86°C

DW-86W100

### DESCRIPCIÓN

El Ultracongelador DW-86W100 de Haier es un equipo especialmente diseñado para el almacenamiento de productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica, institutos de investigación, bioingeniería, compañías marinas y pesqueras.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Operación inteligente, control de temperatura uniforme y refrigeración de alto rendimiento.
- Diseño horizontal compacto de fácil instalación.
- Control mediante microprocesador con pantalla digital para ajuste del intervalo de temperatura de -40 ~ -86°C.
- Evaporador de pared con tratamiento mejorado de transferencia de calor.

### SEGURIDAD

- Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja, alarma remota, calentamiento de condensador, fallo de energía, error en el sensor, batería baja y temperatura ambiente alta.

### DISEÑO ERGONÓMICO

- Interior de placa de acero/zinc y placa exterior de acero.
- Ruedas y patas de nivelación, fáciles de mover y bloquear.
- Puerta externa de 80mm de grosor y puerta interna.

DW-86W100

# Haier

ESPECIFICACIONES		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Tipo de gabinete	Horizontal
	Tipo de refrigeración	Directa
	Modo de descongelación	Manual
	Refrigerante	Libre CFC
	Ruido	49 dB
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Rendimiento de refrigeración	-86°C
	Intervalo de temperatura	-40 ~ -86°C
<b>CONTROL</b>	Controlador	Microprocesador
	Visualización	Pantalla LED
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	Alimentación	115V/60Hz
	Potencia	650W
	Corriente eléctrica	12 A
<b>DIMENSIONES</b>	Capacidad	100L
	Peso neto	138/160 Kg
	Dimensiones internas	470 x 450 x 480 mm
	Dimensiones externas	769 x 825 x 1200 mm
<b>FUNCIONES</b>	Temperatura alta/baja	Sí
	Falla de energía	Sí
	Calentamiento de condensador	Sí
	Error de sensor	SÍ
	Batería baja	Sí
	Temperatura ambiente alta	Sí
<b>ACCESORIOS</b>	Ruedas	Sí
	Soporte fijo	Sí
	Estantes/puertas internas	-/1
<b>OTROS</b>	Certificación	CE, UL